





ORIES LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt / indirekt, schaltbar
Artikel-Nr. 10046173



Ausschreibungstext
Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt / indirekt, schaltbar, Leuchtenlänge 25 mm, Leuchtenbreite 170 mm, Höhe 90 mm, Gewicht 0,605 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 530 lm, Bemessungsleistung 2 x 5,4 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Acryl, Farbe: weiß struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	10046173
GTIN	4250047772491
Serienname	ORIES
Kurzbeschreibung	LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt / indirekt, schaltbar
Material	Aluminium / Acryl
Farbe	weiß struktur
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rechteckig
Länge	25 mm
Breite	170 mm
Aufbauhöhe	90 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	0,605 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


ORIES LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt / indirekt, schaltbar
 Artikel-Nr. 10046173

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	530 lm
Systemeffizienz	49 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	120°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	10,8 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP54
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,678 kg
Länge Verpackung	200 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	60 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.