




LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr. 17648020



Ausschreibungstext
LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17648020
GTIN	4251433924531
Kurzbeschreibung	LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	166 mm
Breite	46 mm
Aufbauhöhe	34 mm
Lieferumfang	Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm P&P-Ausgangsleitung
Nettogewicht	0,211 kg
Prüfzeichen	ENEC 05
Konformität	CE


LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 17648020

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leistung min.	0,7 W
Leistung max.	17 W
Ausgangs Rippelstrom	3
Einschaltstrom	5 A, 50 µs
Geeignet für Notlicht	Nein
Umgebungstemperatur	-25 bis 50 °C
Messpunkt (tc)	75 °C
Konfektionierung	Plug&Play + Anschlussbox
Leistungsfaktor	0,97
Max. Anz. Leuchten an B16 A	50
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Polzahl	2
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +50 °C
Messpunkt (tc)	max. +75 °C
Ausgangsstrom bis	350 mA

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,277 kg
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.