

2-POLIGE ELEKTROMECHANISCHE STROMSTOSS-SERIENSCHALTER SS12 SS12-110-



SS12-110-230V



Mehr Informationen und
weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/SS12-110>

Technische Daten Seite 18-7.

SS12-110-



Serienschalter, 1 + 1 Schließer 16 A/250 V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35
mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.
Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6 W.
Kontaktabstand 3 mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt > 6 mm.

**Es kann auch der elektronische Stromstoßschalter ESR12DDX-UC verwendet werden. Die
Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 12-230 V AC 50-60 Hz und 12-230 V DC ab.**

SS12-110-12V	1 + 1 Schließer 16 A	Art.-Nr. 21110211	48,76 €/St.
SS12-110-230V	1 + 1 Schließer 16 A	Art.-Nr. 21110230	48,76 €/St.