



Leuchtmelder 1x LED, 230V rot

Abbildung ähnlich

| Ausführung                                                                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Produkt-Markenname                                                           | SETRON              |
| Produkt-Bezeichnung                                                          | Leuchtmelder 5TE5   |
| Ausführung des Produkts                                                      | LED Signalmelder    |
| Art des Leuchtmittels                                                        | LED                 |
| Ausführung der Fassung für Leuchtmittel                                      | sonstige            |
| Spannungsart der Betriebsspannung                                            | AC                  |
| Versorgungsspannung                                                          |                     |
| Betriebsspannung                                                             |                     |
| • Bemessungswert minimal                                                     | 230 V               |
| • Bemessungswert maximal                                                     | 230 V               |
| • bei AC Bemessungswert                                                      | 230 V               |
| Schutzart und Schutzklasse                                                   |                     |
| Schutzart IP                                                                 | IP20                |
| Erscheinungsbild                                                             |                     |
| Farbe der Linse                                                              | rot                 |
| Anzahl                                                                       |                     |
| Anzahl der Anschlussklemmen mit Kreuzschlitz Schraubenkopf                   | 1                   |
| Anschlüsse                                                                   |                     |
| anschließbarer Leiterquerschnitt bei flexiblem Leiter mit Aderendbearbeitung |                     |
| • minimal                                                                    | 1 mm <sup>2</sup>   |
| • maximal                                                                    | 6 mm <sup>2</sup>   |
| anschließbarer Leiterquerschnitt bei starrem Leiter                          |                     |
| • minimal                                                                    | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| • maximal                                                                    | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss maximal                                | 1,2 N·m             |
| Mechanischer Aufbau                                                          |                     |
| Höhe                                                                         | 90 mm               |
| Tiefe                                                                        | 64 mm               |
| Einbautiefe                                                                  | 70 mm               |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten                                         | 1                   |
| Nettogewicht pro ME                                                          | 54 g                |
| Umgebungsbedingungen                                                         |                     |
| Umgebungstemperatur während Betrieb                                          |                     |
| • minimal                                                                    | -5 °C               |
| • maximal                                                                    | 40 °C               |

## Approbationen Zertifikate

Umwelt

allgemeine Produktzulassung

[Umweltbestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)



[Bestätigung](#)



allgemeine Produktzulassung

Sonstige



[Bestätigung](#)



## Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE5800>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TE5800>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TE5800](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TE5800)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simarisiemens.com/curves/5TE5800>





