



Schutzauslösung-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für:
3VA20-26

Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Schutzauslösung-Meldeschalter
Zubehör	Schutzauslösung-Meldeschalter
Allgemeine technische Daten	
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Betriebsspannung / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	240 V
Betriebsspannung / bei DC / Bemessungswert / minimal	250 V
Strom	
thermischer Strom	6 A
Betriebsstrom	
• bei AC-12 / bei 12 V	6 A
• bei AC-12 / bei 24 V	6 A
• bei AC-12 / bei 48 V	6 A
• bei AC-12 / bei 125 V	6 A
• bei AC-12 / bei 220/240 V	6 A
• bei DC-12 / bei 12 V	6 A
• bei DC-12 / bei 24 V	4 A
• bei DC-12 / bei 48 V	2 A
• bei DC-12 / bei 110 V	0,5 A
• bei DC-12 / bei 250 V	0,25 A
• bei DC-13 / bei 12 V	1 A
• bei DC-13 / bei 24 V	0,8 A
• bei DC-13 / bei 48 V	0,4 A
• bei DC-13 / bei 110 V	0,2 A
• bei DC-13 / bei 250 V	0,1 A
• bei AC-15 / bei 12 V	3 A
• bei AC-15 / bei 24 V	3 A
• bei AC-15 / bei 48 V	3 A
• bei AC-15 / bei 125 V	3 A
• bei AC-15 / bei 220/240 V	3 A
Mechanischer Aufbau	
Höhe	56 mm
Breite	7 mm
Tiefe	30 mm

Nettogewicht pro ME	27 g
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / minimal	0,4 N·m
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	0,5 N·m
Anschlüsse gemäß IEC	
Abisolierlänge	15 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt • minimal • maximal	0,5 ... 1,5
AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hilfskontakte • minimal • maximal	20 16
Anschlüsse gemäß UL	
Abisolierlänge [in]	0,6 in
Anzugsdrehmoment [lbf·in] / bei Schraubanschluss / minimal	3,5 lbf·in
Anzugsdrehmoment [lbf·in] / bei Schraubanschluss / maximal	4,4 lbf·in
Approbationen Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	



[Sonstige](#)



[Bestätigung](#)

allgemeine Produktzulassung	EMV	Prüfbescheinigungen	Maritime Anwendung	Sonstige
				Sonstige
EG-Konf.		RCM	LRS	

[Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis](#)

Sonstige	Umwelt
Bestätigung	Umweltbestätigung

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AB22>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9988-0AB22>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9988-0AB22

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



