



Einspeiseklemme ,25mm2 Kabeleingang links mit Berührungsschutz IP20

Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Sammelschienensysteme
Ausführung des Produkts	Zubehör
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung bei AC Bemessungswert	690 V
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt für Kupfer-Kabel	
• feindrähtig mit Aderendhülse minimal	4 mm²
• feindrähtig mit Aderendhülse maximal	16 mm²
• eindrähtig minimal	6 mm²
• eindrähtig maximal	25 mm²
• mehrdrähtig minimal	6 mm²
• mehrdrähtig maximal	25 mm²
Anzugsdrehmoment	
• minimal	1 N·m
• maximal	2 N·m
Mechanischer Aufbau	
Höhe	17,7 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	14 mm
Länge	37 mm
Nettogewicht pro ME	12 g
Approbationen Zertifikate	
Umwelt	allgemeine Produktzulassung

[Umweltbestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

[Sonstige](#)



[Bestätigung](#)



allgemeine Produktzulassung	Sonstige
-----------------------------	----------



[Bestätigung](#)



Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3771-2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3771-2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3771-2

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/5ST3771-2>

letzte Änderung:

23.07.2026 

