

Siemens
EcoTech



LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V, rot, Federzuganschluss, für Frontplattenbefestigung



Produkt-Markenname	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	LED-Modul
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1
Allgemeine technische Daten	
Produktbestandteil	
• Diode	Ja
• Lampentransformator	Nein
• Leuchtmittel	Ja
• Vorwiderstand	Nein
Isolationsspannung Bemessungswert	320 V
Verschmutzungsgrad	3
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
• zur Betätigung	AC
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	4 kV
aufgenommener Strom maximal	20 mA
Schutzart IP	
• des Gehäuses	IP40
• der Anschlussklemme	IP20
Schockfestigkeit	
• gemäß IEC 60068-2-27	Sinushalbwellen 15 g / 11 ms
• für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373	Kategorie 1, Klasse B
Schwingfestigkeit	
• gemäß IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5 g
• für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373	Kategorie 1, Klasse B
Betriebsdauer typisch	100 000 h
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	P
RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)	10/01/2014
SVHC Stoffname	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on CAS-Nr. 71868-10-5
Nettogewicht pro ME	8 g
Betriebsspannung 1	
• bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	230 V
— bei 60 Hz Bemessungswert	230 V
relative positive Toleranz der Betriebsspannung	20 %
relative negative Toleranz der Betriebsspannung	20 %
Steuerstromkreis/ Ansteuerung	

Einschaltstrom maximal	3 A		
Anschlüsse/ Klemmen			
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federzuganschluss		
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte			
• eindrähig ohne Aderendbearbeitung	2x (0,25 ... 1,5 mm²)		
• feindrähig mit Aderendbearbeitung	2x (0,25 ... 0,75 mm²)		
• feindrähig ohne Aderendbearbeitung	2x (0,25 ... 1,5 mm²)		
• bei AWG-Leitungen	2x (24 ... 16)		
anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähig mit Aderendbearbeitung	0,25 ... 0,75 mm²		
Leuchtmittel			
Art des Leuchtmittels	LED		
Farbe des Leuchtmittels	rot		
Lichtstärke	450 ... 1 120 mcd		
ATEX			
Eignungsnachweis			
• ATEX	Nein		
• IECEX	Nein		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur			
• während Betrieb	-25 ... +70 °C		
• während Lagerung	-40 ... +80 °C		
Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %, keine Betauung im Betrieb erlaubt)		
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen			
Befestigungsart			
• der Module und Zubehör	Frontplattenbefestigung		
Höhe	36 mm		
Breite	9,8 mm		
Tiefe	29,4 mm		
Umwelt-Fußabdruck			
Umweltproduktdeklaration (EPD)	Ja		
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt	0,787 kg		
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung	0,566 kg		
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb	0,235 kg		
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life	-0,015 kg		
Approbationen Zertifikate			
Umweltproduktdeklaration			
• Treibhauspotential [CO2 eq] / während Herstellung	0.566 kg		
• Treibhauspotential [CO2 eq] / während Betrieb	0.235 kg		
• Treibhauspotential [CO2 eq] / nach End of Life	-0.0145 kg		
• Treibhauspotential [CO2 eq] / gesamt	0.787 kg		
Umwelt	allgemeine Produktzulassung		
Umweltbestätigung     			
allgemeine Produktzulassung	EMV	Prüfbescheinigungen	Maritime Anwendung
 EG-Konf.   RCM spezielle Prüfbescheinigungen Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis 	Sonstige		
Maritime Anwendung		Sonstige	

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1401-1BF20-3AA0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1401-1BF20-3AA0>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1401-1BF20-3AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1401-1BF20-3AA0&lang=de





letzte Änderung:

04.04.2026 