



SIMATIC ET 200SP, Digitales Eingangsmodul, DI 8x 24VDC Standard, Eingangstyp 3 (IEC 61131), Sink Input, (PNP, P-lesend), Verpackungseinheit: 1 Stück, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC01, Eingangsverzögerung 0,05..20ms; Modul-Diagnose für: Kurzschluss Gebersversorgung, Drahtbruch, Versorgungsspannung

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	DI 8x24 VDC ST
HW-Funktionsstand	ab FS02
Firmware-Version	V0.0
• FW-Update möglich	Nein
verwendbare BaseUnits	BU-Typ A0
Farbcode für modulspezifisches Farbkennzeichnungsschild	CC01
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktischer Betrieb	Nein
• geeignet für Betrieb an PROFINET R1 IMs	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V14
• STEP 7 projektierbar/integriert ab Version	ab V5.5 SP3
• PCS 7 projektierbar/integriert ab Version	V8.1 SP1
• PCS neo projektierbar/integriert ab Version	V3.1
• PROFIBUS ab GSD-Version/GSD-Revision	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5
• PROFINET ab GSD-Version/GSD-Revision	GSDML V2.3
Betriebsart	
• DI	Ja
• Zähler	Nein
• Oversampling	Nein
• MSI	Nein
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Verpolschutz	Ja
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	50 mA; alle Kanäle aus Gebersversorgung gespeist
Gebersversorgung	
Anzahl Ausgänge	8
Ausgangsspannung, min.	19,2 V
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Modul
24 V-Gebersversorgung	
• 24 V	Ja

• Kurzschluss-Schutz • Ausgangsstrom, max. • Ausgangsstrom je Kanal, max. • Ausgangsstrom je Modul, max.	Ja 700 mA 700 mA 700 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	1 W; 24 V, 8 Eingänge über Geberversorgung gespeist
Adressbereich	
Adressraum je Modul	
• Eingänge	1 byte; + 1 byte für QI-Information
Hardware-Ausbau	
automatische Kodierung	Ja
• mechanisches Kodierelement • Typ des mechanischen Kodierelements	Ja Typ A
Auswahl BaseUnit für Anschlussvarianten	
• 1-Leiter-Anschluss • 2-Leiter-Anschluss • 3-Leiter-Anschluss • 4-Leiter-Anschluss	BU-Typ A0 BU-Typ A0 BU-Typ A0 mit AUX-Klemmen oder Potenzialverteilermodul BU-Typ A0 + Potenzialverteilermodul
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	8
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
M/P-lesend	P-lesend
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC) • für Signal "0" • für Signal "1"	24 V -30 ... +5 V +11 ... +30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	2,5 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
— parametrierbar	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms (jeweils + leitungslängenabhängige Verzögerung von 30 bis 500 µs)
— bei "0" nach "1", min.	0,05 ms
— bei "0" nach "1", max.	20 ms
— bei "1" nach "0", min.	0,05 ms
— bei "1" nach "0", max.	20 ms
Leitungslänge	
• geschirmt, max. • ungeschirmt, max.	1 000 m 600 m
Geber	
Anschließbare Geber	
• 2-Draht-Sensor — zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	Ja 1,5 mA
Alarmer/Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarmer	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar • Überwachung der Versorgungsspannung — parametrierbar • Überwachung der Geberversorgung • Drahtbruch • Kurzschluss	Ja Ja Ja Ja; Modulweise, optionale Beschaltung zur Vermeidung einer Leitungsbruch-Diagnose bei einfachen Geberkontakten: 25 kOhm bis 45 kOhm Ja; modulweise Ja; modulweise
Diagnoseanzeige LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED) • Kanalstatusanzeige	Ja; grüne PWR-LED Ja; grüne LED

• für Kanaldiagnose • für Moduldiagnose	Nein Ja; grüne / rote DIAG-LED																																													
Potenzialtrennung																																														
Potenzialtrennung Kanäle																																														
• zwischen den Kanälen • zwischen den Kanälen und Rückwandbus • zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein Ja Nein																																													
Isolation																																														
Isolation geprüft mit	DC 707 V (Typprüfung)																																													
Normen, Zulassungen, Zertifikate																																														
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein																																													
Umwelt-Fußabdruck																																														
• Umweltproduktdeklaration	Ja																																													
Treibhauspotential																																														
— Treibhauspotential, (gesamt) [CO2 eq]	15,9 kg																																													
— Treibhauspotential, (während Herstellung) [CO2 eq]	3,69 kg																																													
— Treibhauspotential, (während Betrieb) [CO2 eq]	12,7 kg																																													
— Treibhauspotential, (nach Ende des Lebenszyklus) [CO2 eq]	-0,495 kg																																													
Umgebungsbedingungen																																														
Umgebungstemperatur im Betrieb																																														
• waagerechte Einbaulage, min. • waagerechte Einbaulage, max. • senkrechte Einbaulage, min. • senkrechte Einbaulage, max.	-30 °C; < 0 °C ab FS02 60 °C -30 °C; < 0 °C ab FS02 50 °C																																													
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel																																														
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch																																													
Absolute Luftfeuchte																																														
• Taupunkt, min.	-60 °C; geeignet für Trockenraumanwendungen																																													
Maße																																														
Breite	15 mm																																													
Höhe	73 mm																																													
Tiefe	58 mm																																													
Gewichte																																														
Gewicht, ca.	28 g																																													
Klassifizierungen																																														
	<table><tr><th></th><th>Version</th><th>Klassifizierung</th></tr><tr><td>eClass</td><td>16</td><td>27-24-26-04</td></tr><tr><td>eClass</td><td>14</td><td>27-24-26-04</td></tr><tr><td>eClass</td><td>12</td><td>27-24-26-04</td></tr><tr><td>eClass</td><td>9.1</td><td>27-24-26-04</td></tr><tr><td>eClass</td><td>9</td><td>27-24-26-04</td></tr><tr><td>eClass</td><td>8</td><td>27-24-26-04</td></tr><tr><td>eClass</td><td>7.1</td><td>27-24-26-04</td></tr><tr><td>eClass</td><td>6</td><td>27-24-26-04</td></tr><tr><td>ETIM</td><td>10</td><td>EC001599</td></tr><tr><td>ETIM</td><td>9</td><td>EC001599</td></tr><tr><td>ETIM</td><td>8</td><td>EC001599</td></tr><tr><td>ETIM</td><td>7</td><td>EC001599</td></tr><tr><td>IDEA</td><td>4</td><td>3566</td></tr><tr><td>UNSPSC</td><td>15</td><td>32-15-17-05</td></tr></table>		Version	Klassifizierung	eClass	16	27-24-26-04	eClass	14	27-24-26-04	eClass	12	27-24-26-04	eClass	9.1	27-24-26-04	eClass	9	27-24-26-04	eClass	8	27-24-26-04	eClass	7.1	27-24-26-04	eClass	6	27-24-26-04	ETIM	10	EC001599	ETIM	9	EC001599	ETIM	8	EC001599	ETIM	7	EC001599	IDEA	4	3566	UNSPSC	15	32-15-17-05
	Version	Klassifizierung																																												
eClass	16	27-24-26-04																																												
eClass	14	27-24-26-04																																												
eClass	12	27-24-26-04																																												
eClass	9.1	27-24-26-04																																												
eClass	9	27-24-26-04																																												
eClass	8	27-24-26-04																																												
eClass	7.1	27-24-26-04																																												
eClass	6	27-24-26-04																																												
ETIM	10	EC001599																																												
ETIM	9	EC001599																																												
ETIM	8	EC001599																																												
ETIM	7	EC001599																																												
IDEA	4	3566																																												
UNSPSC	15	32-15-17-05																																												
Approbationen / Zertifikate																																														
allgemeine Produktzulassung																																														

[Sonstige](#)

[Herstellereklärung](#)



allgemeine Produktzulassung

Explosionsschutz



[China RoHS](#)



Explosionsschutz

[FM](#)

[CCC-Ex](#)



[Baumusterprüfbescheinigung](#)



[Sonstige](#)

Explosionsschutz

Maritime Anwendung

[CCC-Ex](#)



[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)

Maritime Anwendung

Umwelt



[CCS \(China Classification Society\)](#)

[KR \(Korean Register of Shipping\)](#)



Siemens
EcoTech



letzte Änderung:

10.03.2026