



SIMATIC DP, DP/DP-Koppler Koppelmodul zum Verbinden von zwei PROFIBUS-DP Netzen redundante Stromeinspeisung; Produktauslauf geplant – siehe SIOS 109989704

Abbildung ähnlich

Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V		
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V		
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V		
Eingangsstrom			
Stromaufnahme, typ.	90 mA		
Verlustleistung			
Verlustleistung, typ.	2 W		
Protokolle			
PROFIBUS DP	Ja		
AS-Interface	Nein		
Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen			
Statusanzeige	Ja		
Diagnosefunktion	Ja		
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP20		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C		
• max.	60 °C		
Maße			
Breite	40 mm		
Höhe	127 mm		
Tiefe	117 mm		
Klassifizierungen			
		Version	Klassifizierung
	eClass	16	27-24-26-08
	eClass	14	27-24-26-08
	eClass	12	27-24-26-08
	eClass	9.1	27-24-26-08
	eClass	9	27-24-26-08
	eClass	8	27-24-26-08
	eClass	7.1	27-24-26-08
	eClass	6	27-24-26-08
	ETIM	10	EC001604
ETIM	9	EC001604	

ETIM	8	EC001604
ETIM	7	EC001604
IDEA	4	3564
UNSPSC	15	32-15-17-05

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung



letzte Änderung:
 25.11.2025