



LOGO! Contact 24 Schaltmodul für direktes Schalten ohmscher Verbraucher bis 20A und Motoren bis 4kW, DC 24V, 3 Schließer+1Ö EAN: 4025515050742

Versorgungsspannung			
Nennwert (DC) • DC 24 V	Ja		
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb • min. • max.	-25 °C 55 °C		
Maße			
Breite	36 mm		
Höhe	72 mm		
Tiefe	55 mm		
Gewichte			
Gewicht, ca.	160 g		
Klassifizierungen			
		Version	Klassifizierung
	eClass	16	27-24-22-16
	eClass	14	27-24-22-16
	eClass	12	27-24-22-16
	eClass	9.1	27-24-22-16
	eClass	9	27-24-22-16
	eClass	8	27-24-22-16
	eClass	7.1	27-24-22-16
	eClass	6	27-24-22-16
	ETIM	10	EC001417
	ETIM	9	EC001417
	ETIM	8	EC001417
	ETIM	7	EC001417
	IDEA	4	3565
	UNSPSC	15	32-15-17-05
Approbationen / Zertifikate			
allgemeine Produktzulassung		Maritime Anwendung	



[Herstellereklärung](#)



letzte Änderung:

22.05.2024 