

LOGO! TDE Text Display, 6-zeilig, 3 Hintergrund-Farben, 2 Ethernet Ports, für LOGO! 8



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Textdisplay
Eignung zur Verwendung	Verwendbar ab LOGO! 8
Display	
Ausführung des Displays	FSTN
Zeilendisplay	
• Anzahl Zeilen	6
• Anzahl Zeichen je Zeile	20
Hintergrundbeleuchtung	
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Bedienelemente	
Tastatur	
• Systemtasten	Ja
— Anzahl projektierbare Systemtasten	0
• alphanumerische Tastatur	Nein
Aufbauart/Montage	
Wand-/Direktmontage	Nein
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Nennwert (DC)	12 V; DC 12/24 V, AC 24 V
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	1,8 W; bei DC 24 V
Alarmer/Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
KC-Zulassung	Ja
Umwelt-Fußabdruck	
• Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential	
— Treibhauspotential, (gesamt) [CO2 eq]	43 kg
— Treibhauspotential, (während Herstellung) [CO2 eq]	8,5 kg
— Treibhauspotential, (während Betrieb) [CO2 eq]	34,5 kg
— Treibhauspotential, (nach Ende des Lebenszyklus)	-0,065 kg

[CO ₂ eq]	
Schiffbau-Zulassung	
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C; ohne Betauung
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Projektierung	
Projektierungs-Software	
• Projektierungstool	LOGO! Soft Comfort V8
Zubehör	
gehört zum Produkt	LOGO!
Mechanik/Material	
Ausführung des Gehäuses	Kunststoff
Maße	
Breite	128,2 mm
Höhe	86 mm
Tiefe	38,7 mm
Einbautiefe	38,7 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	220 g
Klassifizierungen	

	Version	Klassifizierung
eClass	16	27-33-02-03
eClass	14	27-33-02-03
eClass	12	27-33-02-03
eClass	9.1	27-33-02-03
eClass	9	27-33-02-03
eClass	8	27-24-23-04
eClass	7.1	27-24-23-04
eClass	6	27-24-23-04
ETIM	10	EC001426
ETIM	9	EC001426
ETIM	8	EC001426
ETIM	7	EC001426
IDEA	4	6679
UNSPSC	15	43-21-19-06

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

[Sonstige](#)



[Herstellereklärung](#)



[Metrologische Zulassung](#)

allgemeine Produktzulassung



[China RoHS](#)

allgemeine Produkt- zulassung	EMV	Explosionsschutz			
----------------------------------	-----	------------------	--	--	--

[Herstellererklärung](#)



[CCC-Ex](#)



[FM](#)

[CCC-Ex](#)

Maritime Anwendung



[NK / Nippon Kaiji Kyo-
kai](#)

[CCS \(China Classifica-
tion Society\)](#)

Maritime Anwen- dung	Umwelt				
-------------------------	--------	--	--	--	--

[KR \(Korean Register
of Shipping\)](#)



letzte Änderung: 02.07.2025