



SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45, 2 RJ45 Buchsen

Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung		BA 2x RJ45	
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen PROFINET		1; 2 Ports (Switch) 2x RJ45	
PROFINET IO			
● Anzahl der RJ45-Ports		2	
Leitungslänge			
— Cu-Leitungen		100 m	
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
Umwelt-Fußabdruck			
● Umweltproduktdeklaration		Ja	
Treibhauspotential			
— Treibhauspotential, (gesamt) [CO2 eq]		1,14 kg	
— Treibhauspotential, (während Herstellung) [CO2 eq]		1,2 kg	
— Treibhauspotential, (während Betrieb) [CO2 eq]		0 kg	
— Treibhauspotential, (nach Ende des Lebenszyklus) [CO2 eq]		-0,069 kg	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
● waagerechte Einbaulage, min.		-30 °C	
● waagerechte Einbaulage, max.		60 °C	
● senkrechte Einbaulage, min.		-30 °C	
● senkrechte Einbaulage, max.		50 °C	
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
● Aufstellungshöhe über NN, max.		5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP	
Absolute Luftfeuchte			
● Taupunkt, min.		-60 °C; geeignet für Trockenraumanwendungen	
Maße			
Breite		20 mm	
Höhe		69,5 mm	
Tiefe		59 mm	
Gewichte			
Gewicht, ca.		46 g	
Klassifizierungen			
		Version	Klassifizierung
	eClass	16	27-24-26-92
	eClass	14	27-24-26-92

eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92
eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

[Sonstige](#)

[Herstellererklärung](#)



allgemeine Produktzulassung



[Herstellererklärung](#)

[China RoHS](#)

Explosionsschutz



[FM](#)

[CCC-Ex](#)



[Baumusterprüfbescheinigung](#)



Explosionsschutz

Maritime Anwendung

[Sonstige](#)

[CCC-Ex](#)



Maritime Anwendung

Umwelt

[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)



[CCS \(China Classification Society\)](#)

[KR \(Korean Register of Shipping\)](#)



letzte Änderung:

01.02.2026