



SIMATIC ET 200SP, Ersatzteil Server-Modul für ET 200SP

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Servermodul
Aufbauart/Montage	
Montage	Profilschiene 7,5 mm und 15 mm
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	30 mA
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Absolute Luftfeuchte	
• Taupunkt, min.	-60 °C; geeignet für Trockenraumanwendungen
Maße	
Breite	7 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	36 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	19 g
Klassifizierungen	

	Version	Klassifizierung
eClass	16	27-24-26-92
eClass	14	27-24-26-92
eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92
eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584

IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung



[Herstellererklärung](#)



allgemeine Produktzulassung

Explosionsschutz



[CCC-Ex](#)

[FM](#)

Explosionsschutz

Maritime Anwendung



[Sonstige](#)

[Baumusterprüfbescheinigung](#)

[CCC-Ex](#)



Maritime Anwendung



[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)



Maritime Anwendung

[CCS \(China Classification Society\)](#)

[KR \(Korean Register of Shipping\)](#)

letzte Änderung:

01.02.2026