

Touch-Stift System ELO für kapazitiven oder resistiven Touchscreen, Stift ELO, inklusive Halter, zum Anschrauben oder zum Kleben, für kapazitive und resistive Touchscreens, Lieferumfang: 1 Stück Touch-Stift mit Kappe resistiv/kapazitiv, 1 Stück Kappe resistiv (im Touch-Stift), 1 Stück Halteschnur, 1 Stück Wandhalter



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung
Bedienelemente	
Touchbedienung	
• Ausführung Touch Bedienhilfe (resistiv)	Ja
• Ausführung Touch Bedienhilfe (kapazitiv)	Ja
Bauform/Design	
• standard	Ja; für industrielle Anwendungen
• außergewöhnlich	Ja; Ersatzkappen im Stift verstaubar
• ergonomisch	Ja; mit Halterung
Aufbauart/Montage	
Befestigungsart	Wandhalterung mittels Montagescheibe, 2x Schraube M3 oder Klebepads montierbar
Einbaulage	waagrecht
Fronteinbau	Ja; auch für PRO Extension Unit 22,5 mm Öffnung optimiert (ab HS01)
Wand-/Direktmontage	Ja; mittels ca. 60 cm langen Halteschnur
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65 (montageabhängig)
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig
REACH	Ja; Gewindeeinsatz Schraubspitze - entsprechend Artikel 33 der REACH-Verordnung informieren wir Sie hiermit, dass in dem von uns gelieferten Gewindeeinsatz ein Stoff der REACH-Kandidatenliste (SVHC) enthalten ist. Es handelt sich hierbei um den Stoff Blei. CAS Nummer: 7439-92-1 / EC Nummer: 231-100-4
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Ja; wegen unterschiedlichen Umwelteinflüssen nur bedingt geeignet; Austauschzyklus kann erhöht sein
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C; bei Temperaturen von unter 10 °C und über 30 °C wird der Einsatz von geeigneten Handschuhen empfohlen
• max.	80 °C; bei Temperaturen von unter 10 °C und über 30 °C wird der Einsatz von geeigneten Handschuhen empfohlen
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %

Mechanik/Material			
Material			
• Kunststoff	Ja; Halteschnur		
• Aluminium	Ja; Stift eloxiert		
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Ja; Stifthalter		
Farbe	schwarz eloxiert		
Farbe des Gehäuses (frontseitig)	schwarz		
Maße			
Länge	150 mm		
Durchmesser	14 mm		
Durchmesser des Gehäuses	37 mm; Durchmesser Wandhalterung		
Einbauausschnitt, Höhe	39 mm; Höhe Wandhalterung		
Gewichte			
Gewicht (ohne Verpackung)	0,13 kg		
Gewicht (mit Verpackung)	0,14 kg		
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	1; 1x Touchstift, 1x Halteschnur, 1x Kappe resistiv/kapazitiv, 1x Kappe resistiv (im Touchstift), 1x Wandhalter komplett		
Sonstiges			
Handelsware	Ja; Touch-Stift ELO klein		
Hersteller-Name	QUERUM products UG		
Hersteller-Adresse	Wirtsstr. 23, 85110 Kipfenberg-Böhming, Deutschland		
Hersteller-Kontakt	E-Mail: querumproducts@web.de		
Zielgeräte	für gängige kapazitive und resistive Touchsysteme		
Hinweis:	Länge der Verbindungsschnur ca. 55 ... 62 cm		
Klassifizierungen			
		Version	Klassifizierung
	eClass	16	27-33-02-92
	eClass	14	27-33-02-92
	eClass	12	27-33-02-92
	eClass	9.1	27-33-02-92
	eClass	9	27-33-02-92
	eClass	8	27-24-92-03
	eClass	7.1	27-24-92-03
	eClass	6	27-24-92-03
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584
	IDEA	4	3552
	UNSPSC	15	32-15-17-03
	Approbationen / Zertifikate		
Sonstige			

Weitere Informationen
Nutzbar in folgenden Produkten: Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Crossliste, die im folgenden SIOS-Beitrag als Download zur Verfügung steht: 40466415 https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-des-simatic-hmi-zubeh%C3%B6rs-und-crossliste-update?dti=0&lc=de-DE

letzte Änderung: 22.05.2024 