



Klingeltransformator, 8 VA, Primär 230-240 V AC, 50 Hz, Sekundär 8 V, 12 V AC mit PTC-Sicherung, 2TE++

| Ausführung                                                                            |                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Produkt-Markenname                                                                    |                             | SETRON               |
| Produkt-Bezeichnung                                                                   |                             | Klingeltransformator |
| Ausführung des Transformators                                                         |                             | Standardklingeltrafo |
| Allgemeine technische Daten                                                           |                             |                      |
| abgegebene Wirkleistung maximal                                                       |                             | 8 W                  |
| Spannung                                                                              |                             |                      |
| Eingangsspannung                                                                      |                             | 230 V                |
| Ausgangsspannung                                                                      |                             |                      |
| • _1 Bemessungswert                                                                   |                             | 8 V                  |
| • _2 Bemessungswert                                                                   |                             | 12 V                 |
| Verlustleistung                                                                       |                             |                      |
| Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol |                             | 6 W                  |
| Eignung                                                                               |                             |                      |
| Eignung zur Integration Aufputzinstallation                                           |                             | Nein                 |
| Eignung zur Integration Unterputzinstallation                                         |                             | Nein                 |
| Produktdetails                                                                        |                             |                      |
| Produktbestandteil Schalter                                                           |                             | Nein                 |
| Produktfunktion                                                                       |                             |                      |
| Produktfunktion Thermoschutz                                                          |                             | Ja                   |
| Eingänge Ausgänge                                                                     |                             |                      |
| Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest                                              |                             | Ja                   |
| Mechanischer Aufbau                                                                   |                             |                      |
| Höhe                                                                                  |                             | 90 mm                |
| Breite                                                                                |                             | 36 mm                |
| Tiefe                                                                                 |                             | 64 mm                |
| Länge                                                                                 |                             | 90 mm                |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten                                                  |                             | 2                    |
| Befestigungsart Reiheneinbau                                                          |                             | Ja                   |
| Nettogewicht pro ME                                                                   |                             | 377 g                |
| Approbationen Zertifikate                                                             |                             |                      |
| Umwelt                                                                                | allgemeine Produktzulassung | Sonstige             |

[Umweltbestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)



[Bestätigung](#)



## Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4AC3208-1>

Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4AC3208-1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AC3208-1](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AC3208-1)

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/4AC3208-1>




