# GIRA Datenblatt



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Wipp-Kontrollschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~mit Wippe Ausschalter 2-polig**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cremeweiß glänzend | 2834 01 | 1/10 | 46,92 | 29 | 4010337078814 |
| Reinweiß glänzend | 2834 03 | 1/10 | 46,92 | 29 | 4010337078821 |
| Anthrazit | 2834 28 | 1/10 | 47,43 | 29 | 4010337078845 |
| Farbe Alu (lackiert) | 2834 26 | 1/10 | 50,54 | 29 | 4010337078838 |
| Schwarz matt (lackiert) | 2834 005 | 1/10 | 50,54 | 29 | 4010337038573 |
| Grau matt (lackiert) | 2834 015 | 1/10 | 50,54 | 29 | 4010337087137 |
| Edelstahl | 2834 600 | 1/10 | 57,72 | 29 | 4010337022305 |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 24 mm |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter bis: | 2 x 4 mm² oder1 x 6 mm² |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Hinweise**

- Nur für Schraubbefestigung.
- BS EN 60669-1.

---