© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**EnOcean Funk Wandsender 1fach System 55**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cremeweiß glänzend | 2421 01 | 1 | 100,72 | 02 | 4010337463825 |
| Reinweiß glänzend | 2421 03 | 1 | 100,72 | 02 | 4010337463832 |
| Reinweiß seidenmatt | 2421 27 | 1 | 100,72 | 02 | 4010337463849 |
| Anthrazit | 2421 28 | 1 | 103,56 | 02 | 4010337463856 |
| Farbe Alu (lackiert) | 2421 26 | 1 | 107,89 | 02 | 4010337463870 |
| Schwarz matt (lackiert) | 2421 005 | 1 | 107,89 | 02 | 4010337037088 |
| Grau matt (lackiert) | 2421 015 | 1 | 107,89 | 02 | 4010337084136 |

**Merkmale**

- Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems.
- Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
- Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Reichweite | |
| - im Freifeld: | bis 300 m |
| - in Gebäuden: | ca. 30 m |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +65 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 0 bis 95 % (keine Betauung) |

---

**Hinweise**

- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
- Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.

---

**Lieferumfang**

- Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.

---