© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) für Unterputz-Gerätedose 1fach



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	2731 01	1/10	22,32	01	4010337881100
 Reinweiß glänzend	2731 03	1/10	22,32	01	4010337881117
 Reinweiß seidenmatt	2731 27	1/10	22,32	01	4010337881124
 Anthrazit	2731 28	1/10	25,02	11	4010337000778
 Farbe Alu (lackiert)	2731 26	1/10	29,17	11	4010337000761
 Schwarz matt (lackiert)	2731 005	1/10	29,17	11	4010337037538
 Grau matt (lackiert)	2731 015	1/10	29,17	11	4010337085256

Technische Daten

Einbautiefe:	25 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz:	0 °C bis +45 °C

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Aufbauhöhe:	17,5 mm

Hinweise

- Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
