© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) für Unterputz-Gerätedose 1,5fach



Spezifikation		Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	Cremeweiß glänzend	2735 01	1/10	22,32	01	4010337000822
	Reinweiß glänzend	2735 03	1/10	22,32	01	4010337771371
	Reinweiß seidenmatt	2735 27	1/10	22,32	01	4010337771555
	Anthrazit	2735 28	1/10	25,02	11	4010337771364
	Farbe Alu (lackiert)	2735 26	1/10	29,17	11	4010337000785
	Schwarz matt (lackiert)	2735 005	1/10	29,17	11	4010337037521
	Grau matt (lackiert)	2735 015	1/10	29,17	11	4010337085294

Technische Daten

Einbautiefe:	25 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm² bis 2,5 mm²
Aufbauhöhe:	6 mm

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Hinweise

- Passend für Kompakt-Gerätedosen Attema UK 40 und Typ H 140 von ABB/HAF.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
