**1500156SW** VLM-STS 1500-7 SW

# Stromschiene Stromschiene RIDI LINIA



Artikelnummer **1500156SW**

GTIN **4029299521313**

Deeplink Datenblatt **https://www.ridi.de/go/1500156SW**

## Produktbeschreibung

Stromschienenmoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTM. Zusatzmodule VLM ... profiliert, aus verzinktem, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW) beschichtetem Stahlblech. Kunststoffummantelter Drehschnellverschluss für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLM ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLG ... platziert werden. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz). Geräteträger inklusive Universal-Stromschiene, 5+2-Leitersystem (L1, L2, L3, N, SL plus zwei Steuerleitungen für DALI) zur Aufnahme von Strahlern mit 3-Phasen-Adapter. Farbcodierung lila zur Montage in VLTM-7 oder VLTM-11. Es sind alle 3 Phasen beschaltet. Phasenwahl am Strahleradapter. Bis 3 x 16A + 2 x 10A belastbar.Geräteträgerlänge 1500 mm, nutzbare Stromschienenlänge L4 = 620 mm. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem RIDI LINIA-Tragschienensystem. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Produktkategorie | Stromschiene |
| Moduleinsatz | Stromschiene |
| Einsatzbereich | Bildung<br>Büro<br>Einzelhandel<br>Industrie |
| Garantie | 5 Jahre |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Maß L | 1500 mm |
| Maß B | 64 mm |
| Maß H | 58 mm |
| Maß L4 | 620 mm |
| Nettogewicht | 1,663 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | Stromschiene |
| Montageort | Tragschiene |
| Anschlussart | Stromschienenadapter |
| Anzahl Pole | 7 |
| Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 $mm^2$ |

## Gehäuse

| | |
|---|---|
| Farbe | schwarz, ähnlich RAL 9005 |
| Schutzart | IP20 |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |

## Elektrische Ausführung

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |

## Maßzeichnung



# **1500156SW** VLM-STS 1500-7 SW

## Ausschreibungstext

Stromschienenmoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTM. Zusatzmodule VLM ... profiliert, aus verzinktem, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW) beschichtetem Stahlblech. Kunststoffummantelter Drehschnellverschluss für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLM ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLG ... platziert werden. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz). Geräteträger inklusive Universal-Stromschiene, 5+2-Leitersystem (L1, L2, L3, N, SL plus zwei Steuerleitungen für DALI) zur Aufnahme von Strahlern mit 3-Phasen-Adapter. Farbcodierung lila zur Montage in VLTM-7 oder VLTM-11. Es sind alle 3 Phasen beschaltet. Phasenwahl am Strahleradapter. Bis 3 x 16A + 2 x 10A belastbar.Geräteträgerlänge 1500 mm, nutzbare Stromschienenlänge L4 = 620 mm. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem RIDI LINIA-Tragschienensystem. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Artikelnummer: 1500156SW
Artikelbezeichnung: VLM-STS 1500-7 SW
Produktkategorie: Stromschiene
Einsatzbereich: Bildung|Büro|Einzelhandel|Industrie
Maß L: 1500 mm
Maß B: 64 mm
Maß H: 58 mm
Montageart: Stromschiene
Anschlussart: Stromschienenadapter
Anzahl Pole: 7
Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 $mm^2$
Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005
Schutzart: IP20
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Schutzklasse: I