Universelle Sammelschienenhalterung, 3-polig, innere Schraubenlöcher



KATALOGNUMMER

01495

Sammelschienenhalterung zur Erstellung eines sicheren und benutzerfreundlichen Systems mit einem Abstand von 60 mm zwischen Sammelschienensystemen.

INDUSTRIE-STANDARDS

GL

DNV-GL

MERKMALE

Beschreibung: Universal-Sammelschienenträger, 3/4-polig mit internen Schraubenlöchern, Lieferung ohne Endabdeckung.

Nennspannung: 690 V.

Nennfrequenz: 50/60 Hz.

Isolation Bemessungsspannung Ui: 1000 V.

Bemessungsstoßspannung Uimp: 8 kV.

Zertifikate: GL, DNV GL.

Rated frequency: 50/60 Hz

Rated isolation voltage Ui: 1000 V

Rated surge voltage Uimp: 8 kV

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 20mm

Breite: 191mm

Tiefe: 50mm

Gehäusematerial: Kunststoff; Stahl

Produktfamilie: Allgemeines IEC-Zubehör

Material: Kunststoff; Stahl

Oberfläche: Glatt

Farbe: Hellgrau

Anzahl Pole: 3

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.