Kabelbündelschlauch

Helawrap HWPP für industrielle Anwendungen

Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.

Hauptmerkmale

- Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln
- Leicht und mühelos anzuwenden
- Guter Abriebschutz
- Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
- Kann wiederverwendet werden
- Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen
- Inklusive HAT Aufziehwerkzeug

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



Schutz und Befestigung von Kabeln und Leitungen mit dem Helawrap Zubehör im Industriebereich, z. B. in Schaltschränken.



Kabelbündel seitlich in das Aufziehwerkzeug legen.



Helawrap auf das Werkzeug aufstecken.



Helawrap wird nun nach dem Reißverschlussprinzip montiert.

MATERIAL	Polypropylen (PP)
Betriebs-temperatur	-60 °C bis +110 °C, kurzfristig bis +140 °C
Brandschutz-eigenschaften	UL94 HB

HF ✓ RoHS ✓

TYP	Bündel Ø max.	Farbe	Rollen-länge	Verarbeitungs-werkzeug	Art.-Nr.
HWPP8	9,0	Grau (GY)	25 m	HAT8	161-64102
	9,0	Schwarz (BK)	25 m	HAT8	161-64101
	9,0	Silber (SR)	25 m	HAT8	161-64103
	9,0	Weiß (WH)	25 m	HAT8	161-64104

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

ECE R-118

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.

Helawrap HWPP 25 m created on 23.09.2026



TYP	Bündel Ø max.	Farbe	Rollen-länge	Verarbeitungs-werkzeug	Art.-Nr.
HWPP16	16,0	Grau (GY)	25 m	HAT16	161-64202
	16,0	Schwarz (BK)	25 m	HAT16	161-64201
	16,0	Silber (SR)	25 m	HAT16	161-64203
	16,0	Weiß (WH)	25 m	HAT16	161-64207
HWPP20	21,0	Grau (GY)	25 m	HAT20	161-64302
	21,0	Schwarz (BK)	25 m	HAT20	161-64301
	21,0	Silber (SR)	25 m	HAT20	161-64303
	21,0	Weiß (WH)	25 m	HAT20	161-64304
HWPP25	27,0	Grau (GY)	25 m	HAT25	161-64402
	27,0	Schwarz (BK)	25 m	HAT25	161-64401
	27,0	Silber (SR)	25 m	HAT25	161-64403
	27,0	Weiß (WH)	25 m	HAT25	161-64407
HWPP30	32,0	Grau (GY)	25 m	HAT30	161-64502
	32,0	Schwarz (BK)	25 m	HAT30	161-64501
	32,0	Silber (SR)	25 m	HAT30	161-64503
	32,0	Weiß (WH)	25 m	HAT30	161-64504
HWPP40	42,0	Schwarz (BK)	15 m	HAT40	161-64601

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

ECE R-118

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.