Verschraubungen mit starrem Außengewinde

HG-S gerade Verschraubung, IP66

Gerade Verschraubung mit Außengewinde.

Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!


Weitere Verschraubungen mit PG- und drehendem Gewinde auch verfügbar. Weitere Schläuche und Verschraubungen finden Sie im aktuellen HelaGuard-Katalog.



HelaGuard HG-S gerade Verschraubung mit Außengewinde.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebs-temperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V2

HF ✓ RoHS ✓




HelaGuard Verschraubung, gerade mit starrem Außengewinde

TYP	Nenn-maß Ø	Gewinde-maß	Min. Bohr-größe (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	A/F Grund-körper (A/F1)	Gewinde-länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG10-S-M12	10	M12	7,5	19,0	33,0	19,0	9,0	10 ST	Schwarz (BK)	166-21000
HG10-S-M16	10	M16	9,5	19,0	35,0	19,0	11,0	10 ST	Schwarz (BK)	166-21020
HG11-S-M12	11	M12	7,5	19,0	33,0	19,0	9,0	10 ST	Schwarz (BK)	166-21021
HG13-S-M12	13	M12	7,5	24,0	35,0	23,0	9,0	10 ST	Schwarz (BK)	166-21022
HG13-S-M16	13	M16	11,0	24,0	37,0	23,0	11,0	10 ST	Schwarz (BK)	166-21001
HG13-S-M20	13	M20	12,5	24,0	40,0	23,0	14,0	10 ST	Schwarz (BK)	166-21023
HG16-S-M16	16	M16	11,0	29,0	41,0	28,0	11,0	10 ST	Schwarz (BK)	166-21002
HG16-S-M20	16	M20	14,5	29,0	34,0	28,0	14,0	10 ST	Schwarz (BK)	166-21003
HG20-S-M20	20	M20	14,5	32,0	44,0	30,0	14,0	10 ST	Schwarz (BK)	166-21025
HG21-S-M20	21	M20	14,5	32,0	44,0	30,0	14,0	10 ST	Schwarz (BK)	166-21004
HG25-S-M25	25	M25	19,5	39,0	49,0	37,0	15,0	10 ST	Schwarz (BK)	166-21026
HG28-S-M25	28	M25	19,5	44,0	49,0	42,0	15,0	10 ST	Schwarz (BK)	166-21005

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.

PS_HF-S Straight, IP66 created on 24.09.2026



TYP	Nenn-maß Ø	Gewinde-maß	Min. Bohr-größe (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	A/F Grund-körper (A/F1)	Gewinde-länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG28-S-M32	28	M32	26,5	44,0	50,0	42,0	16,0	10 ST	Schwarz (BK)	166-21027
HG34-S-M32	34	M32	26,5	51,0	53,0	49,0	16,0	10 ST	Schwarz (BK)	166-21006
HG34-S-M40	34	M40	32,5	51,0	53,0	49,0	16,0	10 ST	Schwarz (BK)	166-21028
HG42-S-M40	42	M40	32,5	63,0	60,0	60,0	16,0	2 ST	Schwarz (BK)	166-21007
HG42-S-M50	42	M50	40,5	63,0	60,0	60,0	16,0	2 ST	Schwarz (BK)	166-21029
HG54-S-M50	54	M50	42,0	76,0	65,0	73,0	16,0	2 ST	Schwarz (BK)	166-21008
HG54-S-M63	54	M63	53,0	76,0	65,0	73,0	16,0	2 ST	Schwarz (BK)	166-21030
HG67-S-M63	67	M63	56,0	90,0	70,0	87,0	16,0	1 ST	Schwarz (BK)	166-21009

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.