Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel

PCS-FM starres Außengewinde, IP54

Starres Außengewinde, Messing vernickelt.
Erfüllt IP54.

Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung mit Außengewinde
- Bietet Dichtigkeit und sicheren Halt des Schlauches
- Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!


Weitere Verschraubungen mit PG- und drehendem Gewinde auch verfügbar. Weitere Schläuche und Verschraubungen finden Sie im aktuellen HelaGuard-Katalog.



HelaGuard PCS-FM mit starrem Außengewinde.

MATERIAL	Messing vernickelt (NPB)
Betriebs-temperatur	-100 °C bis +300 °C

HF ✓ RoHS ✓



HelaGuard Verschraubung, gerade mit starrem Außengewinde

TYP	Nenn-maß Ø	Gewinde-maß	Min. Bohr-größe (B)	Länge (L)	A/F Grund-körper (A/F1)	Gewinde-länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
PCS10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13,0	8,0	10 ST	Metall (ML)	166-31000
PCS12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17,0	8,0	10 ST	Metall (ML)	166-31001
PCS16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20,0	10,0	10 ST	Metall (ML)	166-31002
PCS16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22,0	10,0	10 ST	Metall (ML)	166-31003
PCS20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24,0	10,0	10 ST	Metall (ML)	166-31004
PCS25-FM-M25	25	M25	19,1	32,5	29,0	10,0	10 ST	Metall (ML)	166-31005
PCS32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36,0	13,0	2 ST	Metall (ML)	166-31006
PCS40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48,0	14,0	2 ST	Metall (ML)	166-31007
PCS50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58,0	15,0	1 ST	Metall (ML)	166-31008
PCS63-FM-M63	63	M63	54,5	50,0	70,0	18,0	1 ST	Metall (ML)	166-31009
PCS75-FM-M75	75	M75	66,5	60,0	84,0	20,0	1 ST	Metall (ML)	166-31019

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

PS_PCS-FM Fixed Ext. Thread created on 24.09.2026