FlexiGuard Schutzschläuche und Verschraubungen

PVC-Schutzschlauch mit Federstahldraht, spiralverstärkt

FlexiGuard Schutzschläuche werden im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik sowie als Schutz für die Zuführung zum Schaltschrank eingesetzt.

Hauptmerkmale

- Hoch flexibel
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Gute Beständigkeit gegen Laugen und Säuren
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!


Weitere Informationen zu unserem kompletten HelaGuard-Sortiment an Schutzschläuchen und Verschraubungen finden Sie in unserem aktuellen HelaGuard-Katalog.



FlexiGuard FG mit Verschraubung FG-UH.

MATERIAL	Weich-PVC (PVC), cadmiumfrei, Stahl (ST)
Betriebs-temperatur	-20 °C bis +70 °C, (+80 °C, 200 h)
Brandschutz-eigenschaften	UL94 HB

RoHS



FlexiGuard

TYP	Nenn-maß Ø	Innen Ø (ID)	Außen Ø (OD)	Min. Biegeradius (R)	Rollen-länge	Farbe	Art.-Nr.
FG14	14	10,0	14,0	14	10 m	Grau (GY)	167-00209
FG17	17	13,0	17,0	17	10 m	Grau (GY)	167-00211
FG19	19	15,0	19,0	19	10 m	Grau (GY)	167-00213
FG21	21	16,0	21,0	21	10 m	Grau (GY)	167-00216
FG27	27	21,0	27,0	27	10 m	Grau (GY)	167-00221
FG36	36	30,0	36,0	36	10 m	Grau (GY)	167-00229
FG45	45	38,0	45,0	45	10 m	Grau (GY)	167-00236
FG56	56	48,0	56,0	56	10 m	Grau (GY)	167-00248

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

PS_Flexiguard NS created on 04.02.2026