3:1 Schrumpfschlauch – Rollenware

HIS-A - dünnwandig, Innenkleber, transparent

HIS-A ist ein dünnwandiger, flexibler 3:1 Schrumpfschlauch mit Innenkleber. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-A ist in 6 Größen von 3 mm bis 24 mm in den Farben Schwarz und Transparent in einer Spenderbox lieferbar.

Hauptmerkmale

- Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
- Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
- 6 Größen erhältlich - von 3 mm bis 24 mm Innendurchmesser
- Schwarz und Transparent
- Passend für die HIS-Service-Station

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



HIS-A Schrumpfschlauch 3:1 mit Innenkleber, Spenderbox.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpf-rate	3:1
Betriebs-temperatur	-55 °C bis +125 °C
Min. Schrumpftemperatur	+100 °C
Längsschrumpf	-10 % max.
Schmelzpunkt Kleber	+85 °C
Durchschlags-festigkeit	24 kV/mm
Isolierstoffklasse	A (VDE 0530)

HF ✓ RoHS ✓



Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1 mit Innenkleber

TYP	Ø Liefer-maß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wand-dicke (WT)	Rollen-länge	Farbe	Art.-Nr.
HIS-A-3/1	3,0	1,0	1,00	10 m	Transparent (CL)	308-10303
HIS-A-6/2	6,0	2,0	1,00	5 m	Transparent (CL)	308-10603
HIS-A-9/3	9,0	3,0	1,00	5 m	Transparent (CL)	308-10903
HIS-A-12/4	12,0	4,0	1,65	5 m	Transparent (CL)	308-11203
HIS-A-18/6	19,0	6,0	2,10	4 m	Transparent (CL)	308-11803
HIS-A-24/8	24,0	8,0	2,35	3 m	Transparent (CL)	308-12403

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.

HIS-A_transp_for_CAT_2025-05 created on 23.09.2026