3:1 Schrumpfschlauch – Rollenware

HIS-3 - dünnwandig, selbstverlöschend

HIS-3 ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 ist in 7 Größen von 1,5 mm bis 24 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar.

Hauptmerkmale

- Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
- 7 Größen erhältlich - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser
- Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
- Passend für die HIS-Service-Station

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



HIS-3 Schrumpfschlauch 3:1 Spenderbox. In verschiedenen Farben und Abmessungen.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpf-rate	3:1
Betriebs-temperatur	-55 °C bis +135 °C
Min. Schrumpftemperatur	+100 °C
Längsschrumpf	+/-5 %
Durchschlags-festigkeit	32 kV/mm
Brandschutz-eigenschaften	UL224 VW-1
Isolierstoffklasse	B (VDE 0530)
Selbst-verlöschend	Ja

RoHS



Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1

TYP	Ø Liefer-maß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wand-dicke (WT)	Rollen-länge	Farbe	Art.-Nr.
HIS-3-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	10 m	Blau (BU)	308-30156
	1,6	0,5	0,45	10 m	Rot (RD)	308-30152
	1,6	0,5	0,45	10 m	Schwarz (BK)	308-30150
HIS-3-3/1	3,2	1,0	0,55	10 m	Blau (BU)	308-30306
	3,2	1,0	0,55	10 m	Grün-Gelb (GNYE)	308-30307
	3,2	1,0	0,55	10 m	Rot (RD)	308-30302
	3,2	1,0	0,55	10 m	Schwarz (BK)	308-30300

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.

HIS-3_colour_for_CAT_2025-05 created on 23.09.2026

TYP	Ø Liefer-maß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wand-dicke (WT)	Rollen-länge	Farbe	Art.-Nr.
HIS-3-6/2	6,4	2,0	0,65	5 m	Blau (BU)	308-30606
	6,4	2,0	0,65	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	308-30607
	6,4	2,0	0,65	5 m	Rot (RD)	308-30602
	6,4	2,0	0,65	5 m	Schwarz (BK)	308-30600
HIS-3-9/3	9,5	3,0	0,75	5 m	Blau (BU)	308-30906
	9,5	3,0	0,75	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	308-30907
	9,5	3,0	0,75	5 m	Rot (RD)	308-30902
	9,5	3,0	0,75	5 m	Schwarz (BK)	308-30900
HIS-3-12/4	12,7	4,0	0,80	5 m	Blau (BU)	308-31206
	12,7	4,0	0,80	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	308-31207
	12,7	4,0	0,80	5 m	Rot (RD)	308-31202
	12,7	4,0	0,80	5 m	Schwarz (BK)	308-31200
HIS-3-18/6	19,1	6,0	0,90	4 m	Blau (BU)	308-31806
	19,1	6,0	0,90	4 m	Grün-Gelb (GNYE)	308-31807
	19,1	6,0	0,90	4 m	Rot (RD)	308-31802
	19,1	6,0	0,90	4 m	Schwarz (BK)	308-31800
HIS-3-24/8	25,4	8,0	1,00	3 m	Blau (BU)	308-32406
	25,4	8,0	1,00	3 m	Grün-Gelb (GNYE)	308-32407
	25,4	8,0	1,00	3 m	Rot (RD)	308-32402
	25,4	8,0	1,00	3 m	Schwarz (BK)	308-32400

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.