3:1 Schrumpfschlauch – Abschnittsware

HIS-3 BAG - dünnwandig, selbstverlöschend

HIS-3 BAG ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die 10 Abschnitte (á 200 mm) eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 BAG ist in 4 Größen von 1,5 mm bis 12 mm in den Farben Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb lieferbar.

Hauptmerkmale

- Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Kleinstverpackung für den gelegentlichen Bedarf
- 4 Größen erhältlich - von 1,6 mm bis 12 mm Innendurchmesser
- Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
- 10 Stück Schrumpfschlauch Abschnitte in einer Tüte
- 200 mm Abschnitte


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



HIS-3 BAG ist in sieben Farben und vier Abmessungen erhältlich.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpf-rate	3:1
Betriebs-temperatur	-55 °C bis +135 °C
Min. Schrumpftemperatur	+100 °C
Längsschrumpf	+/-5 %
Durchschlags-festigkeit	32 kV/mm
Brandschutz-eigenschaften	UL224 VW-1
Selbst-verlöschend	Ja

RoHS



Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1

TYP	Ø Liefer-maß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wand-dicke (WT)	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	200,0	10 ST	Blau (BU)	308-30161
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 ST	Braun (BN)	308-30163
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 ST	Grau (GY)	308-30162
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 ST	Grün-Gelb (GNYE)	308-30165
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 ST	Rot (RD)	308-30160
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 ST	Schwarz (BK)	308-30151

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

c UL us

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.

HIS-3-BAG_colour_for_CAT_2025-05 created on 04.02.2026

TYP	Ø Liefer-maß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wand-dicke (WT)	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HIS-3-BAG-3/1	3,2	1,0	0,55	200,0	10 ST	Blau (BU)	308-30312
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 ST	Braun (BN)	308-30314
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 ST	Grau (GY)	308-30313
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 ST	Grün-Gelb (GNYE)	308-30316
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 ST	Rot (RD)	308-30311
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 ST	Schwarz (BK)	308-30310
HIS-3-BAG-6/2	6,4	2,0	0,65	200,0	10 ST	Blau (BU)	308-30612
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 ST	Braun (BN)	308-30614
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 ST	Grau (GY)	308-30613
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 ST	Grün-Gelb (GNYE)	308-30617
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 ST	Rot (RD)	308-30611
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 ST	Schwarz (BK)	308-30610
HIS-3-BAG-12/4	12,7	4,0	0,80	200,0	10 ST	Blau (BU)	308-31212
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 ST	Braun (BN)	308-31214
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 ST	Grau (GY)	308-31213
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 ST	Grün-Gelb (GNYE)	308-31217
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 ST	Rot (RD)	308-31211
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 ST	Schwarz (BK)	308-31210

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.