3:1 Schrumpfschlauch – Rollenware

HIS-3 - dünnwandig, transparent

HIS-3 ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 ist in 7 Größen von 1,5 mm bis 24 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar.

Hauptmerkmale

- Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
- 7 Größen erhältlich - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser
- Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
- Passend für die HIS-Service-Station

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpf-rate	3:1
Betriebs-temperatur	-55 °C bis +135 °C
Min. Schrumpftemperatur	+100 °C
Längsschrumpf	+/-5 %
Durchschlags-festigkeit	32 kV/mm
Isolierstoffklasse	B (VDE 0530)

HF ✓ RoHS ✓



Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1

TYP	Ø Liefer-maß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wand-dicke (WT)	Rollen-länge	Farbe	Art.-Nr.
HIS-3-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	10 m	Transparent (CL)	308-30153
HIS-3-3/1	3,2	1,0	0,55	10 m	Transparent (CL)	308-30303
HIS-3-6/2	6,4	2,0	0,65	5 m	Transparent (CL)	308-30603
HIS-3-9/3	9,5	3,0	0,75	5 m	Transparent (CL)	308-30903
HIS-3-12/4	12,7	4,0	0,80	5 m	Transparent (CL)	308-31203
HIS-3-18/6	19,1	6,0	0,90	4 m	Transparent (CL)	308-31803
HIS-3-24/8	25,4	8,0	1,00	3 m	Transparent (CL)	308-32403

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.

HIS-3_transp_for_CAT_2025-05 created on 23.09.2026