2:1 und 3:1 Schrumpfschlauch – Stangenware

TREDUX – dünnwandig, selbstverlöschend

TREDUX ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 und 3:1. Alle TREDUX-Schrumpfschläuche werden in 1-m-Längen in praktischen Kartons für das TREDUX-Display angeboten. TREDUX ist in 9 Größen von 1,5 mm bis 101,6 mm in den Farben Schwarz und Grün-Gelb in einem Displaykarton lieferbar. Selbst Komponenten mit großen Durchmesserunterschieden können dank der vorteilhaften Schrumpfrate 3:1 mit TREDUX umschrumpft werden.

Hauptmerkmale

- Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- Verpackt in stabilen Displaykartons ermöglicht TREDUX eine individuelle Zusammenstellung der gewünschten Schlauchgrößen
- Barcode Kennzeichnung pro Schlauch für eine schnelle und fehlerfreie Abrechnung

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns.


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!




TREDUX Schrumpfschläuche für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)	
Schrumpf-rate	2:1	3:1
Betriebs-temperatur	-55 °C bis +135 °C	
Min. Schrumpftemperatur	+70 °C	
Längsschrumpf	+/-5 %	
Durchschlags-festigkeit	20 kV/mm	
Brandschutz-eigenschaften	UL224 VW-1	
Selbst-verlöschend	Ja	

RoHS



Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1



Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 2:1



TYP	Ø Liefer-maß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wand-dicke (WT)	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Schrumpf-rate	Art.-Nr.
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	1,0 m	20 ST	Grün-Gelb (GNYE)	3:1	319-00157
	1,5	0,5	0,45	1,0 m	20 ST	Schwarz (BK)	3:1	319-00150
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 ST	Grün-Gelb (GNYE)	3:1	319-00307
	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 ST	Schwarz (BK)	3:1	319-00300
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 ST	Grün-Gelb (GNYE)	3:1	319-00607
	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 ST	Schwarz (BK)	3:1	319-00600

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.

PS_TREDUX created on 23.09.2026

TYP	Ø Liefer-maß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wand-dicke (WT)	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Schrumpf-rate	Art.-Nr.
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 ST	Grün-Gelb (GNYE)	3:1	319-01207
	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 ST	Schwarz (BK)	3:1	319-01200
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 ST	Grün-Gelb (GNYE)	3:1	319-02407
	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 ST	Schwarz (BK)	3:1	319-02400
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 ST	Grün-Gelb (GNYE)	2:1	319-03807
	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 ST	Schwarz (BK)	2:1	319-03800
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 ST	Schwarz (BK)	2:1	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 ST	Schwarz (BK)	2:1	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 ST	Schwarz (BK)	2:1	319-10200

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.