4:1 Schrumpfschlauch – Reperaturset

LVRK-L - Reparaturset für Leitungen

LVRK-L ermöglicht eine schnelle und sichere Reparatur von beschädigten Leitungen im Elektroinstallationsbereich. Beschädigte Isolierung oder sogar Aderschäden werden sicher, dauerhaft und arbeitssparend repariert. Im Normalfall ist kein Setzen von Unterputzdosen oder das Einfügen von Leitungen nötig.

Hauptmerkmale

- Schnelle, sichere, dauerhafte und arbeitssparende Reparatur von Kabeln und Leitungen
- Kein Setzen von Unterputzdosen oder das Einfügen von Leitungen nötig
- Dünnwandiger Schrumpfschlauch - flexibel, leicht und platzsparend
- Verpackung im Set für eine einfache und leichte Handhabung
- Warmschrumpf-Quetsch-Stoßverbinder mit Innenkleber (1,5-2,5 mm²)
- Inklusive hitzestabilisierter Kabelbinder

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



Niederspannungskabel-Reparatursatz - LVRK-L.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpf-rate	4:1
Betriebs-temperatur	-55 °C bis +125 °C
Min. Schrumpftemperatur	+110 °C
Schmelzpunkt Kleber	+110 °C
Längsschrumpf	-15 % max.
Durchschlags-festigkeit	15 kV/mm

RoHS

TYP	Länge (L)	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
LVRK-L-24/6-200	200,0	Schwarz (BK)	1 ST	380-04019

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

LVRK-L created on 23.09.2026