Isoliertüllen

Helsyn TH - Isoliertülle, dickwandig

Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.

Hauptmerkmale

- Hochelastischer Chloroprenschlauch
- Dehnungsfaktor bis 500%
- Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab
- Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C
- Verfügbar auf Rolle und in Längen pro Beutel


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



Helsyn H Chloroprentüllen: extrem dehnbar für eine einfache Montage.

MATERIAL	Chloropren-Kautschuk (CR)
Betriebs-temperatur	-65 °C bis +95 °C, kurzfristig bis +120 °C
Brandschutz-eigenschaften	UL94 HB
Bruchdehnung (min.)	500 %

RoHS



Chloropren-Schlauch/-Tülle

TYP	Ø Liefer-maß min. (D)	Wand-dicke (WT)	Bündel Ø max.	Länge (L)	Farbe	Werk-zeuge	Art.-Nr.
TH100X35BK	10,0	1,00	20,0	35,0	Schwarz (BK)	38-40	600-02493
TH120X50BK	12,0	1,00	23,0	50,0	Schwarz (BK)	38-41	600-02495
TH140X50BK	14,0	1,10	25,0	50,0	Schwarz (BK)	39;41	600-02496
TH170X50BK	17,0	1,20	28,0	50,0	Schwarz (BK)	39;41	600-02497

Empfohlene Werkzeuge: 38=TPPexpand_3.7, 39=VA2.5/5, 40=VA2.5/5 PRONG 8, 41=VA2.5/5 PRONG 18. Werkzeuginformationen? Hier klicken!

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.

EMC_Helsyn_TH_PLC created on 22.09.2026