Selbstverschweißendes Niederspannungs-Mastikband

HelaTape Power 650

HellermannTyton bietet eine breite Palette von Produkten zum Bündeln, Isolieren, Abdichten und Kennzeichnen von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für Niederspannungsanwendungen sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende Klebebänder auf Kautschukbasis eignen sich ideal für die Isolierung und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen im Nieder-, Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig und leicht zu beschriften

Hauptmerkmale

- Selbstverschweißendes, temperaturstabiles Mastikband
- Schnelle, lückenlose und luftdichte Ummantelung
- Einfach formbar an unregelmäßige Oberflächen
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Salzwasser, Öle und Chemikalien
- Beste Abdichtung gegen Feuchtigkeit
- Herrvoragende Hitzebeständigkeit
- Empfohlene Anwendung in Verbindung mit HelaTape Flex Premium PVC-Isolierband für äußere Ummantelungsschicht

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



HelaTape Power 650 bildet eine sehr flexible, alterungsbeständige und wasserdichte Verbindung.

MATERIAL	Isobuten-Isopren-Kautschuk (Butyl-Kautschuk)
Betriebs-temperatur	-10 °C bis +105 °C
Kurzfristige Betriebstemperatur	+130 °C
Wasserabsorption	0,1 %
Spezifischer Durchgangswiderstand	10^{15} Ω cm
Durchschlags-festigkeit	19,7 kV/mm

HF ✓ RoHS ✓

TYP	Dicke (T)	Breite (W)	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
HTAPE-POWER650	3,20	38,0	1,5 m	Schwarz (BK)	711-10300

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

MV750_Butyl_Rubber_38x1.5 created on 23.09.2026