# Kabelbinder

Standard

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung.



## Produktbeschreibung

| | |
|---|---|
| Artikelname | KS 7.5/750 |
| Artikelnummer | 146443 |
| Hinweise | Unter Standardbedingungen entsprechen 9,81 N = 1 kg |

| Eigenschaften |
|---|
| Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten |
| Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende |
| Beständig gegen Erdalkalien |
| Beständig gegen Schimmel und Öl |
| UV-beständig |
| Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen |
| Halogenfrei |
| Schwer entflammbar |
| Silikonfrei |

| Anwendungen |
|---|
| Bündeln |
| Befestigen |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelname | KS 7.5/750 |
| Artikelnummer | 146443 |
| Prüfnormen | EN 62275 |
| Materialien | Polyamid 6.6 |
| min. Haltekraft N | 588 N |
| Durchmesser Bündel max | 220 mm |
| Länge L | 750 mm |
| Breite B | 7.5 mm |
| Farben | natur |
| Entflammbarkeitsklasse | UL 94 V2 |
| Montagetemperatur min | -5 °C |
| Montagetemperatur max | 40 °C |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 85 °C |

## Logistik Daten

| | |
|---|---|
| Artikelname | KS 7.5/750 |
| Artikelnummer | 146443 |
| Lieferumfang | Kabelbinder |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit |
| | Nach Öffnen der Verpackung zügig verarbeiten |
| Lagertemperatur max | 23 °C |
| Ursprungsland | Italien |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311007083 |

## Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Beutel | Karton | Pal. EW |
|---|---|---|---|
| Inhaltsmenge | 100 | 1200 | 14400 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 755 | 795 | 1200 |
| Breite (mm) | 155 | 295 | 800 |
| Höhe (mm) | 30 | 270 | 950 |
| Nettogewicht (kg) | 1.2 | 14.4 | 172.8 |
| Bruttogewicht (kg) | 1.205 | 14.7 | 191 |