JUMBO-GEL

BBC CELLPACK
Electrical Products

2-Komponenten-Gel auf Silikonbasis

zum ökonomischen Vergießen großer Mengen

Transparente und wirtschaftliche 2-Komponenten Vergussmasse in wiederschließbaren Kanistern für Serienverguss oder den Verguss großer Abzweigkästen.



Produktbeschreibung

Artikelname	JUMBO GEL 10000
Artikelnummer	364308

Eigenschaften
Besonders kostengünstig und effizient
Verschließbarer Kanister ermöglicht Mehrfachverwendung
Transparent
Mischbar in handelsüblichem Eimer
Kennzeichnungsfrei und ungiftig
Vibrationsdämpfend
Wiederentfernbar
Flexibel
Halogenfrei
UV-stabil
Versiegelt und schützt elektrische Installationen

Anwendungen
Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
Freiluft
Serienverguss und große Abzweigkästen
Zum Schutz vor Feuchtigkeit (Schutzklasse IP 68 in geeignetem Gehäuse)
Für Anlagen bis 1 kV

Technische Daten

Artikelname	JUMBO GEL 10000
Artikelnummer	364308
Inhalt	10000 ml
Viskosität (23 °C)	1000 mPas
Viskosität (zugehörige Norm)	ISO 2555
Topfzeit (23 °C)	17 Minuten
Topfzeit (23 °C) (zugehörige Norm)	IEC 60684-2
Dichte	0.97 g/cm³
Mischungsratio	1 : 1
Verarbeitungstemperatur min	15 °C
Verarbeitungstemperatur max	30 °C
Temperaturbeständigkeit min	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max	125 °C
Spez. Durchgangswiderstand	≥ 2 x 10^{14} Ω cm
Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm)	HD 429
Durchschlagsfestigkeit	≥ 12 kV/mm
Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 60243-1

Logistik Daten

Artikelname	JUMBO GEL 10000
Artikelnummer	364308
Lieferumfang	JUMBO GEL Komponente A und Komponente B in Kanistern
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Lagertemperatur max	40 °C
Lagertemperatur min	0 °C
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	39100000
EAN/GTIN	4010311175737

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Dose	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	32
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	282	1200
Breite (mm)	199	800
Höhe (mm)	247	770
Nettogewicht (kg)	9.805	313.76
Bruttogewicht (kg)	9.805	331.96