



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
https://eltako.com/redirect/WNT15-12VDC*24W

Technische Daten Seite 17-11.

WNT15-12VDC/24W

Schaltnetzteil. Nennleistung 24 W. Stand-by-Verlust nur 0,1 W.

Funktionen:

- Stabilisierte Ausgangsspannung 12 V DC mit ±1% Genauigkeit und geringer Restwelligkeit (< 100 mV)
- Kurzschlussfest
- Überlastschutz: Bei Überlast wird der Ausgangsstrom begrenzt; kurzzeitiger Überlastschutz 160% bis 200% der Nennleistung
- Übertemperaturschutz: Schaltet das Gerät bei unzulässiger Temperatur ab
- Autorecovery: Bei Überlast oder Übertemperatur schaltet das Gerät ab und startet automatisch neu, sobald die Ursache behoben ist
- Überspannungsschutz: 140% bis 170%

HINWEIS: Bei Belastung > 50% der Nennleistung sowie bei nebeneinander liegenden Schaltnetzteilen oder Dimmern: beidseitig ½ TE Lüftungsabstand mit DS12 erforderlich.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 110-240 V AC (-20%/+10%), 50 Hz
- Ausgangsspannung: 12 V DC, stabilisiert ±1%
- Nennleistung: 24 W
- Wirkungsgrad: 91%
- Stand-by-Verlust: 0,1 W
- Montageart: Tragschiene DIN EN 60715 TH35
- Einbaubreite: 1 TE (18 mm)

WNT15-12VDC/24W	Weitbereichs-Schaltnetzteil 12 V DC	**Art.-Nr. 20000072**	**42,40 €/St.**
Optional: DS12	Distanzstück	**Art.-Nr. 20000010**	**2,23 €/St.**