RAYFLOW
Kabeltrommel



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Kabeltrommel 400 V
mit Trommelkörper aus unzerbrechlichem Synthetikgummi
beständig gegen Chemikalien, Öle und Benzin

Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +70 °C
Schutzklasse II
Schutzart: IP54
Bemessungsstrom: 16 A
Größe: 367 x 310 x 263 mm (HxBxT)

Anschluss:
25 m Gummischlauchleitung H07RN-F5G2,5
mit CEE-Stecker 16 A 5P 400 V

Abgänge/Absicherung:
1 Thermoschutzschalter 3P
1 CEE-Anbaudose gerade 16 A 5P 400 V 6h
3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 3P 230 V

Leistung bei aufgewickelter Leitung:
2200 W bei 230 V~
5500 W bei 400 V~

Leistung bei abgewickelter Leitung:
3600 W bei 230 V~
11 kW bei 400 V~

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Mit Tragrahmen	Ja
Mit Arretierung	Ja

Elektrische Eigenschaften

Aderquerschnitt	2,5 mm^2
Ader-Zahl	5
Bemessungsspannung (Kabeltrommel)	400V
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309)	1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	3
Art des Netzanschlusses (Kabeltrommel)	Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Mit thermischen Überlastschutz	Ja
Fehlerstrom-Typ	nicht relevant
Leitung aufgerollt	5500 W
Leitung abgerollt	11000 W

Kabeleigenschaften

Kabelbestückung	H07RN-F
Kabellänge	25,0 m
Schutzart (IP)	IP54

KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609747825
Zolltarifnummer	85444290
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettogewicht	10,3 kg
Nettolänge	367 mm
Nettobreite	318 mm
Nettotiefe	235 mm

MAßZEICHNUNG

