BOSECKER
Anschlussverteilerschrank



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Anschlussverteilerschrank

Anschlussleistung: 44 kVA

nach IEC61439-4
und DIN/VDE 43868/1
zugelassen für die Versorgungsbereiche der
VDEW-Landesgruppe Berlin-Brandenburg

Gehäuse (H14) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
Farbe: RAL 2004 -reinorange-
mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde
mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen
inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse
Schutzart: IP44
Messeinrichtung Schutzart: IP54
Größe ca.: 974 x 669 x 360 mm / H-B-T
+ Untergestell-Höhe ca.: 323 mm

Anschluss:

1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 80 A
mit Prismenklemmen P00-70 mm^2

Messung:

1 DS-Zählerplatz ohne Zähler nach DIN 43870/2
(Zählerverdrahtung 25 mm^2/N=16 mm^2)

Abgang/Absicherung:

1 Leistungsschalter 3P 63 A
mit thermisch-magnetischem Auslöser
1 RCD-Schutzschalter 4P 63 A/30 mA -B-
1 CEE-Anbaudose 32 A 5P 400 V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32 A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16 A 5P 400 V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16 A -C-
1 RCD-Schutzschalter 4P 40 A/30 mA
6 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 2P 230 V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16 A -C-

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Ausführung (Baustromverteiler)	Anschlussverteilerschrank
Norm (Baustromverteiler)	IEC 61439-4
Geeignet nach IEC/EN 61439-4	Ja

Elektrische Eigenschaften

Anschlussleistung	44 kVA
Bemessungsstrom	63
Bemessungsspannung (Baustromverteiler)	230/400V
Frequenz	50Hz
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig	2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig	1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	6
Anzahl der Zählerfelder	1
Hauptschalter (Baustromverteiler)	Leistungsschalter
Hauptschalter-Bemessungsstrom	63 A
Anzahl der Pole Hauptschalter	3
Anzahl der Leitungsschutzschalter	9
Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -A-	1
Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -B-	1

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Stahlblech
Schutzart (IP)	IP44
Bedienfront (IP)	Bedienfront: IP21
Messeinrichtung: IP54	Direktmessung

KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609068777
Zolltarifnummer	85371098
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettogewicht	51 kg
Nettolänge	1297 mm
Nettobreite	669 mm
Nettotiefe	360 mm