# NEO CEE
## Wandsteckdose



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

# PRODUKTBESCHREIBUNG

## Ausstattungsmerkmale

- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- mit einem 10pol. Push-In Klemmstein
- mit einer Schutzkontaktsteckdose

## Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16 A
- Polzahl: 5
- Uhrzeit: 6 h
- Spannung: 400V

## Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- zur Innenbefestigung
- mit drei ausbrechbaren Kabeleinführungen oben und unten

# TECHNISCHE PRODUKTDATEN

## Ausführung

| | |
|---|---|
| Montageart_CEE | Aufputz |
| Befestigungsart | innenliegende Befestigung |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| Polzahl | 5 |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | rot |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I) | 200/346-240/415V |
| Bemessungsspannung | 415V |
| Bemessungsfrequenz | 50-60Hz |
| Anschlusstechnik | schraublose Klemme |
| Leiterquerschnitt (flexibel) | 1 - 4 $mm^2$ |
| Leiterquerschnitt (starr) | 1,5 - 4 $mm^2$ |
| Abmantellänge (L,N) | 50 mm |
| Abmantellänge (PE) | 60 mm |
| Abisolierlänge (min) | 10 mm |
| Abisolierlänge (max) | 10 mm |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |

## Gehäuseeigenschaften

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Max. Drehmoment Gehäuseverschlussschraube | 1,2 Nm |
| Brennbarkeitsklasse des Gehäuses | V2 |
| Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers | V0 |

# KONFORMITÄTEN

| | |
|---|---|
| CE Konformität | Ja |

# BESTELLINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| GTIN Nummer | 4015609051502 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| WEEE-Reg.-Nummer | DE 22131895 |
| Nettolänge | 150 mm |
| Nettobreite | 78 mm |
| Nettotiefe | 166 mm |

# PRODUKTEMPFEHLUNG



**FW112506SK**

# WEITERE PRODUKTANSICHTEN

