CONEXUS
Uni-Box



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER CEE-Adapterleitung UniBox
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Gehäuse (64Z) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 85 x 130 x 160 mm / H-B-T

Anschluss:
1,5 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G6
mit CEE-Stecker 32 A 5P 400 V 6h

Abgänge/Absicherung:
1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16 A -C-
1,5 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5
mit CEE-Kupplung 16 A 5P 400 V 6h

Uni-Box nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16 A

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Handhabung	tragbar
Norm (Steckdosenkombination)	IEC 61439-3
Kabellänge	1,5 m
Durchmesser Kabeleinführung	M32

Elektrische Eigenschaften

Polzahl des Netzanschlusses	5
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Bemessungsstrom	16
Kurzschlussstrom	*UNDEFINED TEXT*
Bemessungsspannung	230V/400V
Frequenz	50-60Hz
RDF	1,0
Absicherung (Steckdosenkombinationen)	LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter	1
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Schutzart (IP)	IP44

KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609100552
Zolltarifnummer	85371098
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettogewicht	3,5 kg
Nettolänge	85 mm
Nettobreite	130 mm
Nettotiefe	160 mm