Datenblatt | Artikelnummer: 207-4301

Verbindungsdose; Abzweig; für Mantelleitungen; Serie 221; max. 4mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; weiß

https://www.wago.com/207-4301





Farbe: weiß

Ihre Vorteile:

- Einfacher, schneller und sicherer Anschluss von bis zu 60 Leitern
- Übersichtliche, strukturierte Anordnung und Fixierung auf einer Ebene
- Gut sichtbare Beschriftung jeder einzelnen Klemmstelle

Geometrische Daten	
Breite	225 mm / 8.858 inch
Höhe ab Oberfläche	46 mm / 1.811 inch
Tiefe	145 mm / 5.709 inch

Mechanische Daten	
Schutzart	IP20

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	weiß
Deckelfarbe	weiß
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polycarbonat (PC)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Gewicht	422,7 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 … +85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-25 … +85 °C
Relative Luftfeuchte bei Lagerung und Transport	20 … 95 %
Umgebungstemperatur (Montage)	-25 … +85 °C

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4066966072853
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation

UNSPSC	39121308
ETIM 9.0	EC001170
ETIM 10.0	EC001170
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60670	71-137715

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 207-4301

Dokumentation

Ausschreibungstext

ausschreiben.de 207-4301

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 207-4301

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; 50 m auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2 Zugentlastung

1.1.2.1 Zubehör, spezifisch

Art-Nr.: 207-9301
Zubehörset; Zugentlastung und Beschriftung; für Verbindungsdose; Artikel 207-4301

Handhabungshinweise

Montieren



Die Verbindungsdose ist für die Aufputz-Schraubmontage an der Wand/Decke konzipiert. Der Deckel lässt sich schraubenlos Aufrasten und Lösen. Die Klemmenmontage erfolgt durch intuitives Einrasten und die Montage der Beschriftungsstreifen durch einfaches Einschieben.



Klemme in die Aufnahme einrasten.



Klemme aus der Aufnahme lösen.

Leiter anschließen



Leiter anschließen.

Beschriften



Beschriftungsstreifen in die Aufnahme einrasten.

Montieren



Kabel in die Zugentlastung einsetzen.
Die einrastenden Zugentlastungen sind für Kabeldurchmesser von 4 bis 11 mm ausgelegt.



Abdeckung der Kabeleinführung aus dem Deckel ausbrechen.



Deckel der Verbindungsdose aufrasten.



Deckel der Verbindungsdose öffnen.