Datenblatt | Artikelnummer: 206-1125
Abisolierzange Quickstrip Vario; Standard, 0,03 mm² … 16 mm²; mit Drahtschneider
https://www.wago.com/206-1125





Farbe: ☐ grün/schwarz











Anschlussdaten

Abisolierlänge	3 … 21 mm / 0.12 … 0.83 inch
Eindrähtiger Leiter	0,03 … 16 mm² / 32 … 5 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,03 … 16 mm² / 32 … 5 AWG
Mehrdrähtiger Leiter	0,03 … 16 mm² / 32 … 5 AWG

Mechanische Daten

Klinge, auswechselbar	Ja
Schneidfunktion	Ja
Leiterquerschnittseinstellung, automatisch	Ja
Teilabisolierungsfunktion	Ja

Werkstoffdaten

Farbe	grün/schwarz
Gewicht	195 g
Leiterwerkstoff	für Kupfer / für Alu

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4066966861747
Zolltarifnummer	82032000000

Produktklassifikation

UNSPSC	27112116
ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 206-1125

Dokumentation

Betriebsanleitung

WAGO Abisolierzange Quickstrip Vario	pdf 555.27 KB	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Werkzeug

1.1.1.1 Abisolierwerkzeug



Art-Nr.: 206-1129
Ersatzabisolieranschlag; für 206-1125



Art-Nr.: 206-1132
Ersatzhaltebacken; für 206-1125



Art-Nr.: 206-1131
Ersatzschneidschutz; für 206-1125



Art-Nr.: 206-1128
Messerset; Oval-Messer, 10 mm² … 16 mm²; für 206-1125




Art-Nr.: 206-1126
Messerset; Standard, 0,03 mm² … 16 mm²; für 206-1125



Art-Nr.: 206-1127
Messerset; V-Messer, 0,14 mm² … 4 mm²; für 206-1125

Handhabungshinweise



Leiter abschneiden.



Teilabzug