Datenblatt | Artikelnummer: 282-424

Brücker; isoliert; orange

https://www.wago.com/282-424



Farbe: orange

Elektrische Daten	
Bemessungsstrom	41 A

Geometrische Daten	
Breite	8 mm / 0.315 inch
Höhe	8 mm / 0.315 inch
Tiefe	24,6 mm / 0.969 inch

Werkstoffdaten	
Farbe	orange
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,013 MJ
Gewicht	2,8 g

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE)	25 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4066966531480
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur min.	-35 °C
Verarbeitungstemperatur max.	85 °C
Verarbeitungstemperatur	-35 … +85 °C
Dauergebrauchstemperatur von	-60 °C
Dauergebrauchstemperatur bis	105 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 … +105 °C

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 282-424

Dokumentation

Ausschreibungstext

282-424	19.02.2019	xml 2.49 KB	
282-424	28.04.2017	docx 13.54 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 282-424


CAE Daten

WSCAD Universe 282-424

ZUKEN Portal 282-424

Handhabungshinweise

Brücken



Einstecken von isolierten, berührungsgeschützten Querbrückern in die geschützt angeordnete „Kurzschlussbrücker-Position“



Für Stromwandlerprüfschaltungen auf Dauer vorbereitete Klemmenleiste