

Verteilerfeld CobiDat KS 483 mm (19") 24x, 1 HE

Verwendungszweck

Das Verteilerfeld CobiDat KS ist Teil der modularen Anschlusstechnik CobiDat KS. Das Leergehäuse dient zur Aufnahme von RJ45-Buchsen und -Kupplungen in 19"-Rahmen.



Merkmale und Ausführung

- Kapazität CobiDat-KS-Module..... max. 24
- Bedruckt mit Ziffern 1...24
- Erdungsbolzen M6
- Kontakte..... unten
- Farbe
 - 6921 9100.1..... RAL 7035 (lichtgrau)
 - 6921 9108.1..... RAL 9005 (tiefschwarz)
- Inkl. Befestigungssatz, Erdungskabel und Kabelbinder
- **Optionales Zubehör**
- Beschriftungstreifen in Plastikhalterung..... 6929 3200

Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung.

- Temperaturbereich.....-40 bis +70 °C (-40 bis 158 °F)

Mechanische Daten

- Material
 - Trägereinheit..... Stahlblech, verzinkt
 - Frontplatte..... Stahlblech, pulverbeschichtet
- Maße (Einzelelement)
 - Breite..... 483 mm
 - Höhe..... 43,5 mm
 - Tiefe..... 75,6 mm
 - Befestigungsmaß..... 465 mm
- Gewicht..... ca. 700 g

