

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E

Schutzart: IP 20  
nach DIN EN 60598/VDE 0711

## Produktbeschreibung

**Ausführung:** Tragprofil aus stranggepresstem Aluminium mit H-förmigem Querschnitt, Oberfläche natur eloxiert (-NE). Die Tragprofile sind für die Längen 21/39 Watt, 28/54 Watt und 35/49/80 Watt und jeweils in 1-, 2-, oder 3-längiger Ausführung verfügbar. Zylindernut im Aluminiumprofil zur Aufnahme von längsverschiebbaren Seilpendel. Oberer und unterer Bereich vorbereitet zur Aufnahme der Geräteträger und der Zubehörteile des U-LINE-Systems.

**Montage:** Seilpendelmontage Y-Form, stirnseitiges Einschieben in die Zylindernut, längsverschiebbar. Deckenbefestiger und automatischer Drahtseilhalter. Befestigungsteile matt vernickelt. Hochwertige verzinkte Stahlseile. Werkzeuglose Höhenverstellung und Ausrichtung des Y-Seils.

**Knotenpunkte:** Für die Herstellung von H-LINE Konstrukten sind Verbindungsstücke in L-, T- und Kreuzform lieferbar, siehe Zubehör.

## Produktbild



## Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
<b>L</b>	3558
<b>B</b>	69
<b>H</b>	114
<b>Gewicht [kg]</b>	8

