

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E

Schutzart:  
nach DIN EN 60598/VDE 0711

IP 20

## Produktbeschreibung

**Ausführung:** Tragprofil Basisleuchte für Wandmontage, aus stranggepresstem Aluminium mit H-förmigem Querschnitt, Oberfläche natur eloxiert (-NE). Die Tragprofile sind für die Längen 21/39 Watt, 28/54 Watt und 35/49/80 Watt und jeweils in 1-, 2-, oder 3-längiger Ausführung verfügbar. Wandbefestigung über fest positionierte, seitliche Zylinderhalter. Oberer und unterer Bereich vorbereitet zur Aufnahme der Geräteträger und der Zubehörteile des U-LINE-Systems.

Für den Beginn eines H-LINE Bandkonstrukts ist das Basisprofil H-LINE-TBZHWH 1 mal pro Bandleuchte erforderlich. Die Verlängerung des Bandkonstrukts erfolgt durch das Verlängerungsprofil H-LINE-TVZHWH.

**Montage:** Wandbefestigung (Zubehör Z-ZWHA), fest positionierte Zylinderhalter, seitlich am Profil befestigt. Befestigungsteile matt vernickelt.

Zur Befestigung der Tragprofile H-LINE-TBZHWH 1.-, 2.-längig werden je zwei Befestigungssätze und für 3-längig drei Befestigungssätze benötigt.

**Knotenpunkte:** Für die Herstellung von H-LINE Konstrukten sind Verbindungsstücke in L-, T- und Kreuzform lieferbar, siehe Zubehör.

## Produktbild



## Technische Daten / Abmessungen

| Maße [mm]    |      |
|--------------|------|
| L            | 1772 |
| B            | 69   |
| H            | 114  |
| A4           | -    |
| K            | 936  |
| Gewicht [kg] | 4    |

