

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E



Schutzart: IP 20  
nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

**Ausführung:** Tragprofil für Indirektleuchte aus stranggepresstem Aluminium mit U-förmigem Querschnitt, Oberfläche natur eloxiert (-NE). Die Tragprofile sind für die Längen 21/39 Watt, 28/54 Watt und 35/49/80 Watt und jeweils in 1-, 2-, oder 3-längiger Ausführung verfügbar. Zylindernut im Aluminiumprofil zur Aufnahme von längsverschiebbarem Seilpendel. Vorbereitung zur Aufnahme der Geräteträger und der Zubehörteile des U-LINE-Systems.

**Montage:** Seilpendelmontage Y-Form (Zubehör ZSPT2Z 120), stirnseitiges Einschleiben in die Zylindernut, längsverschiebbar. Deckenbefestiger und automatische Seilklemmen. Befestigungsteile matt vernickelt. Hochwertige verzinkte Stahlseile. Werkzeuglose Höhenverstellung und Ausrichtung des Y-Seils.

Für die Herstellung von U-LINE Konstrukten sind Verbindungsstücke in L-, T- und Kreuzform lieferbar, siehe Zubehör.

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**

| Maße [mm]           |      |
|---------------------|------|
| <b>L</b>            | 1186 |
| <b>B</b>            | 69   |
| <b>H</b>            | 57   |
| <b>Gewicht [kg]</b> | 1,4  |

