Skala Energieeffizienzklasse A++ - E



nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Multisensor zur Helligkeits- und Bewegungserfassung

Das einfache, effiziente Beleuchtungssteuerungssystem ActiLume besteht aus einer in die Leuchte integrierten Sensor- und Steuereinheit. Die Sensoreinheit enthält drei Sensoren:

Die Sensoreinheit enthält drei Sensoren:
Lichtsensor zur tageslichtabhängigen Steuerung
Bewegungsmelder zur anwesenheitsabhängigen Steuerung
IR-Empfänger für optionale Bedienung mit Fernbedienung
Durch das ActiLume System wird die Beleuchtungsanlage je nach Anwesenheit automatisch
ein- und ausgeschaltet und passt diese dem in den Raum einfallenden Tageslicht
automatisch an. Somit lassen sich bis zu 75% Energie einsparen.
In der Steuereinheit sind 10 verschiedene Betriebsmodi werkseitig fest einprogrammiert.
Diese können mittels Fernbedienung abgerufen werden, die Modi 1 und 2 mittels Servicetaste
an der Sensoreinheit an der Sensoreinheit.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
Gewicht [kg]	0,28