

KREILING®

Typ		KR OPT RC-WB
Art		Receiver Umsetzer OPTO SC/APC
Artikel-Nr.		11362
EAN-Code		4250157713629
Optische Wellenlänge	nm	typ. 1310/1330 (vertikaler / horizontaler Ausgang)
Optische Eingangsleistung min.	dBm	≥ -12
Optische Eingangsleistung max.	dBm	+6
HF Ausgangspegel	dB μ V	typ. 74 (@0 dBm opt. Eingangsleistung 3.5% OMI)
Frequenzbereich	MHz	5-2400
Welligkeit	db	± 2 @ 5-8 MHz ± 1 @ 8-1218 MHz ± 2 @ 1218-2400 MHz
Rückflusdämpfung	dB	-15
Photodiodentyp		PIN
Leistungsaufnahme	W	typ. 1,2 (86 mA @ 14 V; 69 mA @ 18 V)
Optischer Anschluss		SC/APC
HF Anschluss		F-female
Betriebstemperatur	°C	-20 ... +55
Schutzklasse		IP 20
Gewicht	kg	0,25
Abmaße	mm	128x32x36
Zolltarifnummer		85176200
Ursprungsland		Deutschland

Stand: 06.02.2019

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Technische Änderungen vorbehalten!