



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Allgemein

Gelieferte Ausrüstung	CD mit Software Kabelsatz für Kommunikationsbus Dokumentations-CD Installationsanleitung Rackmontage-Hardware Rack-Montagehalterungen Rackmontierte Trageschienen USB-Kabel Garantiekarte
-----------------------	---

Abmessungen

Kabellänge	1,83 m
Nummer der Rack-Einheit	2U
Farbe	Schwarz
Tiefe	50,5 cm
Höhe	8,5 cm
Produktgewicht	21 kg
Breite	43,2 cm

Eingang

Netzwerkfrequenz	40–70 Hz Auto-Erfassung
Plug standard	BS1363A Britisch IEC 60320 C14 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Eingangsspannungsgrenzen	50...150 V 40% load 80...150 V
Eingangsspannung	230 V

Ausgang

Nennleistung in W	1000 W
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	1000 W
Oberschwingungen	Weniger als 2 %
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisiert
Andere Ausgangsspannungen	220 V 240 V
Scheitelfaktor	3:1
Topologie	Online-Doppelwandlung
Wellentyp	Sinuswelle
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13
Bypass-Art	Integrierter bypass
Output voltage	230 V

Conformance

Produktzertifizierungen	CE EAC
-------------------------	-----------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...50 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Geräuschpegel	50 dBA
Online thermische Auflösung	317 Btu/h
Schutzart (IP)	IP20

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Bleisäurebatterie
Vorinstallierte Batterien	1
Leere Batterieschächte	0
Typische Ladedauer	3 h
Flüssigelektrolytwert	0

Kommunikation & Management

Freie Steckplätze	0
Control panel	Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
Steuerungspanel	Akustische und optische alarmmeldungen nach schweregrad
Notfall Ausschaltung (EPO)	Ja

Überspannungsschutz und Filterung

Überspannung Einschätzung	432 J
---------------------------	-------

Verpackungseinheiten

Gewicht VPE1	29,6 kg
Höhe VPE1	24,6 cm
Breite VPE1	59,4 cm
Länge VPE1	74,9 cm

Inhaltsmenge VPE3	12
-------------------	----

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	In Untersuchung
--------------------	-----------------

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien
----------	--
